

## 依 頼 書

記入日 年 月 日 太枠内の記入をお願いします。

|      |  |
|------|--|
| 受付番号 |  |
|------|--|

|     |       |
|-----|-------|
| 受付日 | 年 月 日 |
|-----|-------|

|     |  |
|-----|--|
| 担当者 |  |
|-----|--|

|     |  |
|-----|--|
| 電 話 |  |
|-----|--|

|        |  |
|--------|--|
| ファクシミリ |  |
|--------|--|

|       |              |
|-------|--------------|
| 証明書宛名 | (事業所名と異なる場合) |
|-------|--------------|

|     |  |
|-----|--|
| 試料名 |  |
|-----|--|

|     |  |
|-----|--|
| 試料名 |  |
|-----|--|

|     |  |
|-----|--|
| 試料名 |  |
|-----|--|

|     |  |
|-----|--|
| 試料数 |  |
|-----|--|

|        |     |
|--------|-----|
| 報告希望日: | 月 日 |
|--------|-----|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 品質管理 <input type="checkbox"/> 調査研究 <input type="checkbox"/> 流通販売 <input type="checkbox"/> クレーム処理<br><input type="checkbox"/> その他 ( ) | <input type="checkbox"/> 郵送 <input type="checkbox"/> 来訪 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> ファクシミリ |
|---|---|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>【EN14214 (ヨーロッパ規格)】</b><br><b>【JIS K 2390 (日本工業規格)】</b><br><input type="checkbox"/> 2833 曇り点<br><input type="checkbox"/> 2724 硫酸灰分<br><input type="checkbox"/> 2732 目詰まり点<br><input type="checkbox"/> 2774 引火点<br>[ペンキーマルメツ密閉法]<br><input type="checkbox"/> 2782 密度 (15°C)<br><input type="checkbox"/> 2783 硫黄分<br><input type="checkbox"/> 2788 動粘度 (40°C)<br><input type="checkbox"/> 2798 セタン価<br><input type="checkbox"/> 2802 固形不純物<br>(不純物総量)<br><input type="checkbox"/> 2803 酸価<br><input type="checkbox"/> 2804 ヨウ素価<br><input type="checkbox"/> 2805 脂肪酸メチルエステル<br>(エステル含有量)<br><input type="checkbox"/> 2806 リン酸メチルエステル<br><input type="checkbox"/> 2807 多価不飽和メチルエステル<br><input type="checkbox"/> 2810 リン<br><input type="checkbox"/> 2811 酸化安定度<br><input type="checkbox"/> 2816 銅板腐食 [50°C, 3h]<br><input type="checkbox"/> 3708 メタノール<br><input type="checkbox"/> 3709 水分 | <input type="checkbox"/> 3203 モノグリセライド<br><input type="checkbox"/> 3204 ジグリセライド<br><input type="checkbox"/> 3205 トリグリセライド<br><input type="checkbox"/> 3206 遊離グリセリン<br><input type="checkbox"/> 3207 全グリセリン<br><input type="checkbox"/> 3279 10%残油の残留炭素 (減圧法)<br><input type="checkbox"/> 3293 アルカリ金属 (Na)<br><input type="checkbox"/> 3294 アルカリ金属 (K)<br><input type="checkbox"/> 3295 アルカリ土類金属 (Ca)<br><input type="checkbox"/> 3296 アルカリ土類金属 (Mg) | <b>【その他】</b><br><input type="checkbox"/> 2799 蒸留性状 90%留出温度<br><input type="checkbox"/> 2723 灰分<br><input type="checkbox"/> 2726 残留炭素<br><input type="checkbox"/> 3299 窒素<br><input type="checkbox"/> 2753 元素分析 (炭素・水素)<br><input type="checkbox"/> 2748 元素分析 (酸素)<br><input type="checkbox"/> 2797 セタン指数<br><input type="checkbox"/> 2708 流動点<br><br>表示以外の項目については、以下にご記入ください。 |
|--|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2800 JIS K 2390<br>(日本工業規格)<br>・ 全項目 | <input type="checkbox"/> 2890 協議会モニタリング<br>規格7項目<br>・ 動粘度 (40°C)<br>・ トリグリセライド<br>・ ジグリセライド<br>・ 遊離グリセリン<br>・ モノグリセライド<br>・ メタノール<br>・ 水分 |
|---|---|

(お問合せ先) 一般社団法人 日本油料検定協会

神戸) 総合分析センター

〒658-0044

神戸市東灘区御影塚町1丁目2番15号

(電話: 078-841-4931 ファクシミリ: 078-841-5114)

横浜) 分析技術センター

〒232-0073

横浜市内南区永田南1丁目2番34号

(電話: 045-722-3605 ファクシミリ: 045-722-3639)

## 【特記事項】